

PID:
02082000
CID:
CN.F0006E

Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI SPA
VIA FINATI 6
44124 CASSANA FE**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

***Sistema passerelle
(Rif. di tipo PFL - PFLR)***

for the following products

*Cable tray/ladder systems
(Type ref. PFL - PFLR)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2005-12-29

Data di aggiornamento / Updated on

2011-03-07

Sostituisce / Replaces

2005-12-29


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-12-29
Data di aggiornamento / Updated on 2011-03-07
Sostituisce / Replaces 2005-12-29

Prodotto | Product

Sistema passerelle
Cable tray/ladder systems

Concessionario | Licence Holder

SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI SPA
VIA FINATI 6
44124 CASSANA FE

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.F000E2 C01950168

44124 CASSANA

FE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61537:2007
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61537:2007
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AK00442

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di prodotto | Type of product **sistema di passerelle a fondo forato / perforated bottom cable trays lenghts system**

Temperatura minima | Minimum temperature **- 20 °C**

Temperatura massima | Maximum temperature **+ 60 °C**

Caratteristiche di continuità elettrica | Electrical continuity characteristics **con continuità elettrica / with electrical continuity**

Caratteristiche di conducibilità elettrica | Electrical conductivity characteristics **con conducibilità elettrica / with electrical conductive**

Resistenza meccanica all'urto | Resistance to impact **10 J**

Tipo di materiale | Type of material **metallico - acciaio zincato a caldo / metallic - hot dip galvanizing stainless steel**

Tipo di materiale di rivestimento | Type of coating material **con o senza materiale di rivestimento / with or without metallic coating**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F00D60

Marca | Trade mark **SITIE (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **PFL**

Dimensioni | Dimensions **vedere Allegato 1 / see Annex 1**

Distanza tra due supporti adiacenti | Distance between two adjacent support **1500; 2000; 2500 mm**

Carico massimo di sicurezza | Safety working load (SWL) **vedere ulteriori informazioni / see additional information**

AR.F00D61

Marca | Trade mark **SITIE (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **PFLR**

Dimensioni | Dimensions **vedere Allegato 1 / see Annex 1**

Distanza tra due supporti adiacenti | Distance between two **2000; 2500; 3000 mm**

adjacent support

Carico massimo di sicurezza / Safety working load (SWL) vedere ulteriori informazioni / see additional information

Ulteriori informazioni | Additional Information

Passerelle a fondo forato: PFL

Valori di SWL con campata 1500mm

25x50mm 50N/m

25x100mm 100N/m

Valori di SWL con campata 2000mm

50x50mm 50N/m

50x100mm 100N/m

50x200mm 200N/m

50x300mm 300N/m

Valori di SWL con campata 2500mm

75x400mm 400N/m

75x500mm 500N/m

Passerelle a fondo forato: PFLR

Valori di SWL con campata 3000mm con campata 2500mm con campata 2000mm

60x100mm 480N/m 480N/m 480N/m

60x200mm 610N/m 880N/m 1010N/m

60x300mm 610N/m 880N/m 1380N/m

60x400mm 610N/m 880N/m 1380N/m

60x500mm 610N/m 880N/m 1380N/m

60x600mm 610N/m 880N/m 1380N/m

Valori di SWL con campata 3000mm con campata 2500mm con campata 2000mm

100x100mm 800N/m 800N/m 800N/m

100x200mm 930N/m 1350N/m 1650N/m

100x300mm 930N/m 1350N/m 2000N/m

100x400mm 930N/m 1350N/m 2000N/m

100x500mm 930N/m 1350N/m 2000N/m

100x600mm 930N/m 1350N/m 2000N/m

Valori di SWL per accessori:

Deviazione piana a 90° PFL 75x500mm 500N/m

Deviazione piana a 90° PFLR 100x600mm 2000N/m

Deviazione piana a T PFL 75x500mm 500N/m

Deviazione piana a T PFLR 100x600mm 2000N/m

Deviazione piana a croce PFL 75x500mm 500N/m

Deviazione piana a croce PFLR 100x600mm 2000N/m

Perforated bottom cable trays: PFL

SWL value with span 1500mm

25x50mm 50N/m

25x100mm 100N/m

SWL value with span 2000mm

50x50mm 50N/m

50x100mm 100N/m

50x200mm 200N/m

50x300mm 300N/m

SWL value with span 2500mm

75x400mm 400N/m

75x500mm 500N/m

Perforated bottom cable trays: PFLR

SWL value with span 3000mm with span 2500mm with span 2000mm

60x100mm 480N/m 480N/m 480N/m

60x200mm 610N/m 880N/m 1010N/m

60x300mm 610N/m 880N/m 1380N/m

60x400mm 610N/m 880N/m 1380N/m

60x500mm 610N/m 880N/m 1380N/m

60x600mm 610N/m 880N/m 1380N/m

SWL value with span 3000mm with span 2500mm with span 2000mm

100x100mm 800N/m 800N/m 800N/m

100x200mm 930N/m 1350N/m 1650N/m

100x300mm 930N/m 1350N/m 2000N/m

100x400mm 930N/m 1350N/m 2000N/m

100x500mm 930N/m 1350N/m 2000N/m

100x600mm 930N/m 1350N/m 2000N/m

SWL value for fittings:

90° bend PFL 75x500mm 500N/m

90° bend PFLR 100x600mm 2000N/m

Equal tee PFL 75x500mm 500N/m

Equal tee PFLR 100x600mm 2000N/m

Equal cross PFL 75x500mm 500N/m

Equal cross PFLR 100x600mm 2000N/m

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F001JZ

BTL.020800.DA1N

Diritti serie IMQ - 0208 - Canali metallici | IMQ series - 0208 - Metallic trunkings

1


IMQ S.p.A.